

70 - 05 Uvoľňovací sprej

Profesionálny uvoľňovací prostriedok na povoľovanie zhrdzavených spojov



Oblasť použitia :

Prípravok na uvoľnenie zhrdzaveých závitov a spojov všetkých druhov a rozmerov.

V priebehu niekoľkých minút uvoľní všetky skrutkové spoje prostredníctvom výnimočnej kombinácie vysoko vzliavajúcich a podchladzujúcich látok.

Spôsob použitia :

Pevne spojené diely dôkladne zbavte korózie a farby, sprej nastriekajte na zhrdzavený spoj a nechajte pôsobiť. Po uplynutí 5 - 15 minút skúste zhrdzavené skrutkové spojenie uvoľniť. V obzvlášť náročných prípadoch je vhodné pri súčasnom mechanickom povoľovaní postup zopakovať. Zvlhlé skrutkové spoje vopred vysušte.

Vlastnosti výrobku :

Unikátna kombinácia penetračných olejov a podchladzujúcich látok, ktoré zmršťujú hrdzu na povrchu zhrdzaveného spoja a uvoľnia tak priestor pre prácu látok s extrémnym penetračným účinkom.

- Extrémny kapilárny a podchladzujúci účinok
- Bez obsahu kyselín a tukov
- Bezozvyškový odpar do 60 minút od aplikácie
- Nenapáda natreté plochy
- Nevytvára nebezpečné výpary
- Použiteľný v extrémnych podmienkach

Príklady použitia:

- povoľovanie zhrdzavených strojných dielov
- demontáže listových pier
- demontáže čapových spojov (aj kónických)
- údržba zhrdzavených reťazových prevodov atď.
- použiteľný na jemné aj hrubé závitovité všetkyho druhu, závlačky, čapy, spojky, spojovacie tyče, komponenty brzdovej sústavy, zámky, teleskopické antény, bovdeny, výfukové príklopky, maznice, olejové tlakové vedenie, zapalovacie sviečky, otočné čapy, odvzdušňovacie škrutky, hydraulické systémy, brzdové systémy a iné.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk