

70-2504 Metaflón S1

Vysoko aditívovaný, mazací a konzervačný olej do extrémnych podmienok



Oblasť použitia:

V oblasti dlhodobého ošetrovania a údržby na mazanie za extrémnych podmienok vo všetkých odvetviach priemyslu. Vhodný na mazanie všetkých klzných mechanizmov.

Spôsob použitia :

Po odstránení všetkých masnôt a nečistôt sprej striekajte z cca. 25 cm vzdialenosti priamo na mazané miesto alebo plochu.

Vlastnosti výrobku:

Konzervačný, mazací a separačný prípravok na profesionálne dielenské použitie, zabezpečujúci aj mazanie za sucha. Zabraňuje opotrebeniu a korózii skrutkových spojov, zaisťuje mazanie extra namáhaných strojných súčastí, reťazí, „O“ krúžkov, ozubených kolies, lán, lanových a pákových prevodov.

- Extrémny obsah aditív a PTFE
- Vynikajúca mazacia schopnosť
- Dlhodobé konzervačné a antikoročné účinky
- Nenarušuje gumové, plastové a lakované povrchy
- Uvoľňuje zhrdzavené spoje, rozpúšťa hrdzu a usadeniny
- Znižuje opotrebenie pohyblivých súčastí
- Vysoká vzliňavosť a schopnosť penetrácie
- Odolný kyselinám a alkáliám
- Odpudzuje vodu, vytesňuje vlhkosť a zabraňuje zamŕznaniu mazaných miest
- Bez obsahu silikónu
- Teplotný rozsah: -60°C až +260°C

Príklady použitia:

- mazanie ložísk, skrutkových spojov, kĺbov a prevodov
- mazanie klzných plôch, meracích prístrojov, elektrosúčiastok, reťazí
- mazanie ozubených prevodov, lán, lanovodov, válčkových systémov, šupátok a ventilov
- ochrana gumových a plastových tesnení

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV