

70-3901 Voskový antikorozyjny sprej červený

Dlhodobá ochrana kovových povrchov pred koróznymi vplyvmi



Oblasť použitia:

Antikorozyjná ochrana kovových súčastí, strojov a strojových dielov, ako sú vstrekovacie formy, pracovné nástroje, výrobky, náradie, dutiny atď. Pre svoju odolnosť voči slanej vode je vhodná aj pre zámorskú dopravu.

Spôsob použitia:

Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na vopred očistený povrch (použite napr. Metaflux 75-32, 70-15, 79-02) a nechajte zaschnúť. Číry voskový ochranný film pôsobí okamžite.

Vlastnosti výrobku:

Kvalita sekundových lepidiel je daná stupňom čistoty pri ich výrobe. Sekundové Vytvára trvale elastický ochranný film, vode odolný, dobre priľnavý k všetkým kovovým povrchom.

- Odpudzuje vodu
- Dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
- Vysoký kapilárny efekt
- Vytvára trvalo elastický ochranný film v červenej farbe
- Nevysychá, nevytvrdzuje, nepraská
- Bez zápachu

Príklady použitia:

- Konzervácia foriem, lisov, nástrojov, dielov, modelov a iných súčastí
- Ochrana kovov v údržbe a skladovaní
- Ochrana ložísk, reťazí, lán, vačkových hriadeľov, závitov, vodiacich tyčí a klapiek
- Konzervácia súčastí a výrobkov pri skladovaní a zámorskej doprave

Bezpečnostné pokyny :

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk