

## 71 - 53 Grease LT 115

### Syntetické vysokorychlostné plastické mazivo



#### Oblasť použitia:

Ideálne mazivo na mazanie klzných a valivých ložísk pracujúcich pri zvýšených prevádzkových tlakoch, nízkych a stredných teplotách a najmä extrémne vysokých otáčkach.

#### Spôsob použitia :

Mazivo aplikujte ručným lisom alebo pomocou bežných mazacích zariadení (NLGI-2) priamo na určené miesta.

#### Vlastnosti výrobku :

Viacúčelové syntetické plastické mazivo zahustené lítiovým komplexným mydlom, použiteľné za nízkych a stredných prevádzkových teplôt a najmä pri vysokých rýchlostiach.

- Schopnosť znášať zvýšené tlaky
- Veľmi malé krútiace momenty pri nízkych teplotách
- Dobrá oxidačná a termická stabilita
- Odolný vode a vodným parám
- Výborná antikorózna ochrana

<u>Charakteristika</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Metóda</u>	<u>Typické hodnoty</u>
Konzistencia podľa NLGI			2
Zahusťovadlo-typ mydla			Li - komplex
Typ základového oleja			PAO
Farba			svetlo žltá
Viskozita zákl. oleja pri 40°	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	DIN 51.562	30
Bod skvapnutia	°C	DIN ISO 2176	+ 265°C
Teplotná odolnosť	°C		-60°C až +130°C
Otáčkový faktor	n.ds		1 150 000
SKF Emcor test			neurčené
Korózia na medi	Stupeň korózie	DIN 51.811	1
4 guľčkový prístroj zaťaženia pri zváraní			neurčené
Odolnosť striekajúcej vode		DIN 51 807-01	1 - 90
Antikorózne ochranné vlastnosti	Stupeň korózie	DIN 51. 802	0

#### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk