

## 75 - 04 Muti TS

Separáčn kvapalina na zváranie na rastlinnej báze



### Oblasť použitia:

Ochrana zváraného materiálu a dýz horákov pred prichycovaním trosky a kvapiek kovu v priebehu zvaračských prác.

### Spôsob použitia :

Aplikujte ručným postrekovačom priamo na zvárané miesto alebo plochu. Po zváraní miesto alebo plochu opláchnite vodou, povrch tak súčasne zbavíte oleja a tukov. Pre diely určené na pozinkovanie nie je nutná žiadna ďalšia príprava povrchu.

### Vlastnosti výrobku :

Vodou riediteľná separáčná kvapalina rastlinného pôvodu, zabráňujúca prichycovaniu kvapiek kovu a trosky na zváraných materiáloch. Poskytuje zváraným materiálom krátkodobú antikoroziu ochranu.

Nemá žiadny vplyv na príľnavosť farieb k povrchu ani na kvalitu vyhotovenia následných povrchových úprav.

- Riediteľný vodou v pomeroch 1:2 až 1:8
- Odstraňuje oleje a nečistoty
- Neobsahuje rozpúšťadlá a silikón
- Bez zápachu
- Zmývateľný vodou
- Nehorľavý
- Neutrálne pH (7,0)

### Príklady použitia:

- pre použitie v dielňach a v prevádzkach s ručným, automatizovaným aj robotizovaným zváraním
- na dočasnú antikoroziu ochranu zváraného materiálu
- bezpečný pre použitie pred pozinkovaním kovov a povrchovými úpravami náterovými a práškovými farbami.

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu.



TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk