

75 - 28 Odstraňovač olejových škvŕn

Vysoko výkonný odstraňovač olejov a tukov z priemyselných podláh



Oblasť použitia:

Čistenie zaolejovaných priemyselných podláh, betónu a dlažby. Použiteľný na rýchle odhrdzovanie skorodovaných kovových povrchov.

Spôsob použitia :

Odstraňovač aplikujte postrekovačom priamo na olejovú škvŕnu, ktorú je vhodné vopred zdrsnit' drôtenou kefou. Nechajte pôsobiť 5 až 10 minút a následne čistené miesto posypte sorpčným materiálom, ktorý absorbuje odstraňovač s rozpustenými zvyškami olejov a tukov. Čistené miesto dôkladne opláchnite väčším množstvom vody.

Vlastnosti výrobku:

Priemyselný odstraňovač olejových škvŕn a masnôt z betónu, dlažby, tehál, obkladov a priemyselných podláh, použiteľný taktiež na odstraňovanie vápenatých usadenín, vodného a pívneho kameňa, močového kameňa a odhrdzovanie kovových povrchov.

- Nehorľavý
- Hĺbkový účinok
- Kyslé pH
- Riediteľný vodou v pomeroch 1:1 až 1:10

Príklady použitia: □

- Čistenie priemyselných podláh od olejových škvŕn



Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk