

## 76 – 0110 Sekundové lepidlo 110 MV-GA

## Sekundové alkoxylátové lepidlo pre priemyselné použitie

**Oblasť použitia:**

Lepidlo je vhodné na lepenie kovových povrchov, gumy, plastov, dreva, keramiky, kože, korku a iných materiálov s jemnou štruktúrou povrchu. Ideálne na lepenie priehľadných a čírych materiálov. Nezanecháva žiadne stopy po lepení a nenaruša lepený povrch. Na urýchlené vytvrdenie lepidla je možné použiť Metaflux 76-01 Aktivátor pre sekundové lepidlá.

**Spôsob použitia:**

Lepené miesto je nutné vopred zbaviť mastnoty a nečistôt. Lepidlo nanášajte po malých kvapkách na lepené plochy, ktoré následne vzájomne pevne pritlačte. V priebehu niekoľkých sekúnd dôjde k vytvrdeniu lepeného spoja.

**Vlastnosti výrobku:**

Kvalita sekundových lepidiel je daná stupňom čistoty pri ich výrobe. Sekundové lepidlá Metaflux sú v priebehu výroby trikrát destilované, ich čistota sa pohybuje okolo 95%, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu znižujúce nečistoty.

- Jednozložkový kyanoakrylát na báze alkoxylátu
- Bodové presné dávkovanie
- Viskozita (pri 20 C): 80-120 mPa.s
- Strihová pevnosť: 14 N/mm<sup>2</sup>
- Schopnosť vyplniť špáru: max. 0,03 mm
- Vysoká odolnosť voči chemikáliám
- Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 10-30 s
- Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja
- Teplotná odolnosť - 0 ° C až 0 ° C
- **Bez zápachu a kryštalického vykvetania**
- Lepí aj plexisklo
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov (pri 5-8 °C)

**Bezpečnostné pokyny :**

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Obsahuje kyanoakrylát! Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk