

76 – 0405 Sekundové lepidlo 405 HV-HT

Priemyselné vysokoteplotné sekundové lepidlo



Oblasť použitia:

Lepidlo je vhodné na lepenie kovových povrchov, gumy, plastov, dreva, keramiky, kože, korku a poréznych materiálov. Umožňuje lepenie materiálov s rozdielnou povrchovou štruktúrou. Na urýchlenie vytvrdenie lepidla je možné použiť Metaflux 76-01 Aktivátor pre sekundové lepidlá.

Spôsob použitia:

Lepené miesto je nutné vopred zbaviť mastnoty a nečistôt. Lepidlo nanášajte po malých kvapkách na lepené plochy, ktoré následne vzájomne pevne pritlačte. V priebehu niekoľkých sekúnd dôjde k vytvrdeniu lepeného spoja.

Vlastnosti výrobku:

Kvalita vysokoteplotných sekundových lepidiel je daná stupňom čistoty pri ich výrobe. Sekundové lepidlá Metaflux sú v priebehu výroby trikrát destilované, ich čistota sa pohybuje okolo 95%, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu znižujúce nečistoty.

- Jednozložkový kyanoakrylát na báze ethylesteru
- Bodové presné dávkovanie
- Viskozita (pri 20 °C): 2 500 mPa.s
- Strihová pevnosť: 21 N/mm²
- Schopnosť vyplniť špáru: max. 0,35 mm
- Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 20-90 s
- Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja
- Teplotná odolnosť -60 °C až +135 °C
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov (pri - °C)

Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Obsahuje kyanoakrylát! Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk