

76 – 50,51 Vulkanická montážna páska

Tesniace a izolačné pásy šírky 19 a 50 mm.



Oblasť použitia:

Tesniaca a izolačná páska pre rýchle opravy elektroinštalácii, káblov, rozvodov vody a kúrenia, hadíc motorov a chladiacej techniky, odpadových potrubí a ostatných povrchov, ktoré vyžadujú okamžitú opravu izolácie alebo tesností.

Spôsob použitia:

Potrebné množstvo pásy odstrihnete z cievky a odstráňte ochrannú fóliu. Miesto, ktoré chcete izolovať, postupne pokrývavým spôsobom ťahom prevíňte vulkanickou páskou. V priebehu omotávania izolovaného miesta môže byť podľa potreby vulkanická páska nastavovaná. Po približne 30 minútach vytvorí vulkanická páska uzavretú zliatu gumovú vrstvu.

Vlastnosti výrobku:

Vulkanická montážna páska nemá na svojom povrchu žiadnu vrstvu lepidla. Na vzduchu páska samostatne vulkanizuje v zliatu vzduchotesnú a vodotesnú gumovú vrstvu.

- Vynikajúca priľnavosť k utesňovaným plochám a izolovaným povrchom
- Odolná UV žiareniu a ozónu
- Odolná olejom, brzdovej kvapaline, rozpúšťadlám
- Odolná zmäkčovadlom z izolácii káblov a PVC
- Rezistentná voči vlhkosti
- Prelakovateľná bežnými akrylátovými lakmi
- Teplotná odolnosť: -40 až 100 °C
- Max. prietlačnosť: 900%
- Pevnosť v ťahu: 2 Mpa
- Dielektrická pevnosť: 42 kV/mm
- Dĺžka: 10 metrov
- Šírka pásy: 76-50.....19 mm
76-51.....50 mm

Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk