

76 – 56

**E-Tape**

## Samovulkanizačná páska

### Oblasť použitia:

Tesniaca a izolačná páska pre rýchle opravy elektroinštalácie, káblov, rozvodov, hadíc, potrubí a ostatných povrchov, ktoré vyžadujú okamžitú opravu izolácie alebo tesností.

### Spôsob použitia:

Odstrihnite potrebné množstvo pásky a odstráňte podkladovú papierovú fóliu. Pásku buď nalepte priamo na izolované miesto, alebo ako pri opravách káblovej izolácie pásku preložte tak, aby sa konce pásky po ovinutí okolo kábla opäť spojili lepidlovou stranou. Týmto spôsobom sa vytvorí vodotesná a vzduchotesná elektroizolačná vrstva.

### Vlastnosti výrobku:

E-Tape je kaučuková samovulkanizačná páska s povrchovou vrstvou z PVC. Vytvára vzduchotesnú a vodotesnú ochrannú a izolačnú vrstvu.

- Vynikajúca priľnavosť k izolovaným povrchom
- Odolná UV žiareniu a ozónu, kyselinám, hydroxidom, naftu, detergentom a mechanickému zaťaženiu
- Rezistentná voči vode, vlhkosti a mrazu
- Aplikovateľná pri teplotách -18 °C až +49 °C
- Teplotná odolnosť: -34 °C až +82 °C
- Max. priťažnosť pri 23 °C: 250 %
- Max. priťažnosť pri -18 °C: 100 %
- Pevnosť v ťahu: 16 N/mm<sup>2</sup>
- Dielektrická pevnosť: 45 kV/mm
- Priľnavosť: 2,2 N/10mm
- Dĺžka pásky: 6 m
- Šírka pásky: 6 mm
- Hrúbka pásky: 0,6 mm

### Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV



TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk