

**Univerzálne tesnenie****76-58****Trvale plastický, vysokoteplotný, polyuretánový tmel**

- Rozsah použitia:** Trvale plastický tmel pre profesionálne tmelenie s vynikajúcou príľnavosťou k väčšine povrchov, spájajúca diely ako elastický nevytvrdzujúci film. Pre spojenia, ktoré majú zostať demontovateľné. Použiteľný na utesňovanie prírub v kombinácii s pôvodným, poškodeným aj novým plochým tesnením, pri spájaní závitov a hadicových spojov, krycích dosiek a pri montážnych opravách, pre motory a prevodovky a utesňovanie súčastí potrubí.
- Spôsob použitia:** Aplikujte na čisté, suché a odmastené plochy. Zvyšky starých tesnení odstráňte. Naneste potrebné množstvo tmelu, nechajte 10-15 minút voľne odvetrať a potom preveďte vlastnú montáž. Spoj je zaťažiteľný po uplynutí 10-15 minút. Na jeho odstránenie použite Metaflux 80-07 Remoclean.
- Vlastnosti výrobku:**
- Vynikajúca príľnavosť k utesňovaným plochám
  - Odolný väčšine olejov, tukov a mazív
  - Odolný motorovým palivám, aditívam, plynom, vode a nemrznúcim kvapalinám
  - Okamžité pripravený na použitie
  - Rovnomerné dávkovanie mechanickou tryskou
  - Zaťažiteľný po 10-15 minútach
  - Schopnosť vyplniť špáru: 0,2 mm
  - Teplotná odolnosť: -55°C až +250°C (prechodne + 300°C)
  - Ľahká aplikácia tmelu
  - **Neobsahuje silikón a izokyanáty**
  - Farba: červená
- Bezpečnostné pokyny:** Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlórované uhlíkovodíky. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.