

76 – 60,61,62 TECHNOFLEX

Polyuretánové lepidlo a tesnenie na profesionálne použitie



Rozsah použitia:

Trvale elastická, pevne priľnavá, jednozložková hmota na báze polyuretánu na lepenie a tesnenie strojových súčastí.

Spôsob použitia:

Aplikujte priamo na vopred odmastené, čisté a suché miesta a lepené plochy. Z kartuše odstráňte hliníkovú zátku z dna kartuše a ochrannú membránu. Naskrutkujte dýzu a naneste na lepené miesto požadované množstvo tmelu.

Vlastnosti výrobku:

• Na rýchle a pevné vzájomné lepenie a tesnenie kovov, hliníka, medi, chrómovo-niklovej ocele, tvrdých plastov, skla, dreva, kameňa a betónu. Vhodný na tesnenie a lepenie systémov prichádzajúcich do styku s olejmi, sladkou a slanou vodou alebo roztokmi kyselín. • Priľnavý na zvislé plochy • Odolný poveternostným vplyvom a starnutiu • Trvale elastický • Brúsiteľný a prelakovateľný • Teplotná odolnosť: -40°C až +90°C, prechodne +150°C

Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

Oblasti použitia:

- Autodielne a garáže
- Vodohospodárstvo
- Energetika
- Strojárstvo
- Stavebníctvo
- Správy ciest a technické služby

Farby:

- 76-60 sivá
- 76-61 čierna
- 76-62 biela

Pozn. Skladujte v suchom a chladnom prostredí. Neskladujte pri teplotách nad +25°C. Skladovateľnosť: 9 mesiacov

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk