

76-80 DUO – POWER - FIX

Univerzálne, rýchlo vytvrdzujúce dvojzložkové lepidlo



Oblasť použitia:

Univerzálne použiteľné lepidlo na lepenie kovov, plastov, dreva, betónu, kameňa a ďalších materiálov, vhodné aj na vzájomné kombinácie uvedených materiálov.

Spôsob použitia:

Lepidlo nanášajte na materiály, ktoré sú dôkladne odmastené. Najlepšie výsledky lepenia dosiahnete mechanickým zdrsnením povrchu. Veľké množstvo lepidla znižuje kvalitu lepeného spoja. Lepidlo miešajte špachtľou, nie špičkou lepidla, priamo na lepenom mieste či ploche. Lepené diely vzájomne zarovnajzte a lepené miesta vzájomne silno pritlačte. Silný tlak zvyšuje odolnosť lepeného spoja.

Vlastnosti výrobku:

Rýchlo vytvrdzujúce, vysoko výkonné, univerzálne lepidlo vyrobené na báze epoxidu. Lepí vzájomne kovy, plasty, drevo, betón, kameň a ďalšie materiály.

Začiatok vytvrdenia: po 3 minútach

Manipulačná pevnosť: po 6 minútach

Úplné vytvrdenie: po 12 hodinách

Teplotná odolnosť: +120°C

Šmyková pevnosť: 22 N/mm²

Pevnosť v ťahu: 11 N/mm²

Odolný vode a chemikáliám

Schopnosť vyplniť až 4 mm širokú škáru

Optimálna hrúbka vrstvy lepidla: 0,1 – 0,2 mm

Pevnosť podľa DIN 53 283

15 min. – 1 N/mm²

30 min. – 7 N/mm²

1 hod. – 10 N/mm²

2 hod. – 12 N/mm²

4 hod. – 17 N/mm²

3 dni – 25 N/mm²

Bezpečnostné pokyny :

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk