

79-03 Silikónový sprej

100 % silikónový, separačný a mazací sprej na priemyselné použitie

Oblasť použitia:

Univerzálny klzný, mazací a separačný sprej použiteľný pri teplotách od -40°C do +200°C.

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na ošetrovaný povrch a nechajte pôsobiť. Následne ošetrovaný povrch utrite suchou čistou handrou alebo priemyselnou utierkou.

Vlastnosti výrobku:

Mazací a separačný sprej na priemyselné mazanie, konzerváciu, separáciu a renováciu kovových povrchov, gumy a plastov. Vytvára na povrchu neviditeľný klzný mazací film.

- Bez farby a zápachu
- Ošetruje gumové a plastové povrchy
- Izoluje elektrické kontakty proti vlhkosti
- Zabráňuje nežiaducemu prichycovaniu lepidiel a farieb
- Teplotná odolnosť: -40 °C až +200 °C

Príklady použitia:

- Mazanie reťazí, dopravníkov, prevodov, ložísk, piestov a iných pohyblivých súčastí
- Miešače, mixéry, drviace zariadenia, centrifúgy, sterilizátory, klimatizácie a baliace stroje
- Ložiská, kladky, kĺby, články, ozubené prevody, vačky, tlačidlá, vedenia, tyče, vodiace lišty, valčekové systémy, pumpy, uzatváracie posúvače, ventily, silové prevody, reťaze

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiňte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk