

80-06 Klzný montážny sprej

Vysoko výkonné, priľnavé, medené mazivo na priemyselné použitie



Oblasť použitia:

Univerzálny, vysoko výkonný, mazací a ochranný prostriedok na parovody, skrutkové spoje, rúrkové spoje, príruby, brzdy, spoje výfukového potrubia, zapalovacie sviečky, ozubené kolesá, reťaze, vedenia, pripojenia kotlov a pecí. Použiteľný za vysokých prevádzkových teplôt a tlakov.

Spôsob použitia:

Sprej veľmi dôkladne pretrepte a aplikujte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo plochu. Po použití prečistite hnačí ventil (sprej v obrátenej polohe krátko prestrieknite).

Vlastnosti výrobku:

Univerzálny mazací a separačný prípravok na použitie za extrémnych prevádzkových podmienok. Zabraňuje prehrdzaveniu, zapečeniu, opotrebovaniu a korózii skrutkových spojov. Uľahčuje montážne a demontážne práce a eliminuje deformáciu a zadrenie závitových spojov.

- Odpudzuje vodu a prach
- Odolný kyselinám a alkáliám
- Odolný proti vyhoreniu a vymývaniu
- Neobsahuje olovo, nikel a kadmium
- Neobmedzená tlaková odolnosť
- Teplotná odolnosť: -40°C až +1200°C

Bezpečnostné pokyny :

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk