

## 70 - 27 HG Rezný sprej

### Rezný sprej pre presné vysokorýchlostné obrábanie

**Oblasť použitia:**

Všetky obrábacie procesy nerezového materiálu, legovaných ocelí, nelegovaných ocelí, šede liatiny, očkované liatiny, tvárné liatiny, temperované liatiny, biele liatiny, meď, mosadze, hliníka a ďalších kovových povrchov.

**Spôsob použitia:**

Vrtanie kovov: Sprej aplikujte (dávka veľkosti čerešne) na vrták alebo priamo na vrtaný povrch.

Rezanie kovov: Sprej nastriekajte rovnomerne pozdĺžne reznej hrany (pod pilový list).

Rezanie závitov: Sprej aplikujte na obrobok priamo na miesto budúceho závit.

**Vlastnosti výrobku :**

Vysoko rýchlostný rezný a chladiaci sprej, ktorý minimalizuje opotrebenie rezných nástrojov a výrazne vylepšuje kvalitu rezu kovového materiálu bez ohľadu na jeho tvrdosť. Konzistencia krémovej peny prideluje spreju excelentnú príľnavosť k obrábaným povrchom a rezným nástrojom aj pri vysokorýchlostných pracovných operáciách. HG Rezný sprej neobsahuje žiadne tekavé uhľovodíky.

- Urýchľuje obrábanie, rezanie a vrtanie kovových materiálov a skvele vylepšuje kvalitu rezu
- Zabraňuje vzniku nábehových farieb
- Niekoľkonásobne predlžuje životnosť a znižuje opotrebenie rezných nástrojov
- Vhodný pre mäkké aj tvrdé kovy a zliatiny
- Nevyvoláva koróziu nástrojov a obrábaných povrchov
- Ideálny pre bežné aj vysokorýchlostné obrábanie
- Excelentná príľnavosť (vhodný aj na zakrivené plochy)
- Bez obsahu síry, minerálnych olejov a tekavých uhľovodíkov
- Znásanlivý s vodou riediteľnými chladiacimi emulziami
- Omyvateľný vodou
- Bez zápachu a nepríjemných výparov

**Bezpečnostné upozornenia:**

Dodržiňte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a bezpečnostnom liste výrobku. Zmeny vyhradené.

Pred každým použitím overte znásanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV



TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk