

## 71 - 50 PTFE biela plastická pasta

Univerzálne plastické mazivo s obsahom častíc PTFE



### Oblasť použitia:

Mazanie klzných ložísk, valivých ložísk a strojových dielov, zaťažovaných vysokými tlakmi, vibráciami a rázovými záťažami za normálnych a vysokých prevádzkových teplôt.

### Spôsob použitia :

Mazivo aplikujte ručným lisom alebo pomocou bežných mazacích zariadení (NLGI-2) priamo na určené miesta.

### Vlastnosti výrobku :

Viacúčelové minerálne plastické mazivo s obsahom EP aditív a PTFE, zahustené lítiovým komplexným mydlom. Ideálne na mazanie ložísk, zaťažených vysokými tlakmi, vibráciami a rázovými záťažami za normálnych a vysokých prevádzkových teplôt. Častice PTFE výrazne znižujú nadmerné opotrebovanie.

- Vynikajúci výkon v oblastiach medzného a prechodového trenia
- Výborná odolnosť voči tlaku a oteru
- Antikorózne účinky
- Zanedbateľná miera odlúčenia oleja

<u>Charakteristika</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Metóda</u>	<u>Typické hodnoty</u>
Konzistencia podľa NLGI			2
Zahusťovadlo-typ mydla			Lithný komplex
Viskozita základového oleja pri 40°	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	NFT 60100	185
Bod skvapnutia	°C	NFT 60102	250
Teplotná odolnosť	°C		-30°C až +180°C
Otáčkový faktor	n.ds		Do 500 000
SKF Emcor test	SS-SIS 155130		0/0

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181, mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk