

76-57 METASEAL

Tesniaca páska zo 100 % PTFE s integrovaným mazivom



Oblasť použitia:

V celej oblasti ošetrovania a údržby na tesnenie kovových a plastových závitov.

Spôsob použitia:

Vlákno začnite navíjať od začiatku závit, vzájomné previnutia pásky nie sú problém. Mazivo uložené v čiernej kapsli zľahka naneste na vlákno a rovnomerne rozotrite po závite.

Vlastnosti výrobku:

- Vytvára presne potrebný film PTFE na utesnenie závitov
- Cievka s krytým, 360-stupňovým nožom a integrovaným mazivom
- Prispôsobivý každému priemeru potrubia
- Neobmedzená trvanlivosť
- Odolný väčšine chemikálií, tekutín, rozpúšťadiel, kyselín, olejov a plynov
- Nehorľavý
- Vytvára dlhodobo mäkký a pružný film
- Teplotná odolnosť: -200°C až +240°C
- Vyhovuje normám DIN DVGW, WRAS, ASTM, BAM, UL Listed

Odporúčaný počet ovinutí na závite:

1/2" závit: 12 ovinutí/18 ovinutí (jemný/hrubý závit)

1 1/2" závit: 16 ovinutí/24 ovinutí (jemný/hrubý závit)

Bezpečnostné pokyny :

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk