

50-60 CTV20 – Aplikátor



objem nádrže	20 litrov
prietok	max. 56 l/min
výtlačná výška	max. 10 m
pripojenie	½" vnútorný závit na pripojenie
napájanie	230V/50 Hz
rozmery v x š x d /mm	500 x 355 x 355
hmotnosť	6 kg
zmena cirkulácie kvapaliny	ÁNO
dĺžka prípojných hadíc	180 cm

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším vedomím a platia len ako nezáväzný pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.