

70 - 11 Lepiaci sprej

Syntetické lepidlo vhodné na veľkoplošné lepenie s veľkou adhéznou silou



Oblasť použitia :

Syntetické lepidlo v spreji určené na lepenie papiera, fotografií, lepenky, textílií, korku, sklenej vaty, kobercov, penového polystyrénu, obrazov, polyuretánu, kovových fólií, plsti, lepenie polyuretánovej peny na kov, drevo, drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky, betón atď.

Spôsob použitia:

Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Lepené plochy musia byť čisté a odmastené. Z cca 25 cm nastriekajte tenkú rovnomernú vrstvu lepidla na lepené plochy. Nechajte 5 až 10 minút zasychať a následne plochy vzájomne preložte a pritlačte.

Pre krátkodobé spoje lepené plochy nastriekajte, lepidlo nechajte cca 20 minút zasychať a potom plochy vzájomne preložte. Lepený spoj môže byť bez námahy odstránený.

Vlastnosti výrobku:

Rýchle a veľmi dobre priľnavé lepidlo na univerzálne (aj vzájomné) lepenie materiálov, vhodné najmä na veľkoplošné lepenie.

- Výborná priľnavosť
- Výborná odolnosť proti vlhkosti
- Jednoduchá aplikovateľnosť, nízka spotreba
- Nepresakuje pod povrch



Príklady použitia:

- na lepenie polystyrénových častí na pevný podklad
- lepenie kobercov, korkových obkladov a tesnení
- podlepuvanie čalúnení pri opravách automobilov a interiérov
- lepenie reklám, etikiet a plagátov
- lepenie izolačných materiálov

Po ukončení práce je nutné prestrieknuť dýzu spreja (dnom nahor).

Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +5 °C.

Maximálna teplotná odolnosť: +50 °C

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk