

70 - 16 Tekutý hliník

Ochranný hliníkový sprej na profesionálne použitie



Oblasť použitia:

Ochranný povlak z čistého hliníku, vhodný na kovové povrchy, plasty a drevo, odolný vysokým teplotám a nepriaznivým poveternostným podmienkam. Použiteľný pre klimatizačné zariadenia, pozinkované materiály, potrubia, strojové skrine, držiaky, nadstavby vozidiel, silá, výfuky, disky kolies atď.

Spôsob použitia:

Sprej nanášajte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na odmastený povrch, najlepšie v dvoch vrstvách, ktoré zaisťujú rovnakú hrúbku hliníka ako pri galvanickom pokovovaní.

Vlastnosti výrobku:

Vyznačuje sa vysokým leskom a antikoroziou ochranou pre všetky kovové povrchy, kde je nutná odolnosť vysokým teplotám až do +400°C. Produkt vytvára ochrannú vrstvu hliníkového pigmentu v čistote 99,5 %.

- Obsah hliníka v suchom filme: 93 %
- Rýchloschnúci
- Vytvára hladký a lesklý povrch (ako čistý hliník)
- Elektricky vodivý (bodové zváranie)
- Teplotná odolnosť: +400 °C
- Výborná výdatnosť spreja: 8 - 10 m²

Príklady použitia:

- výborne aplikovateľný na opravy lesklého galvanického pokovovania, zjednotenia vzhľadu lesklých hliníkových plôch
- využitelný v klimatizačnej a ventilačnej technike
- vhodný na požiarne systémy, kontajnery, nákladné nástavby a automobily, lode, mreže, pre umelecké remeslá, obilné silá, skrine a bedne na náradie a pod.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.



TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk