

70 - 19 Ochranný tesniaci sprej

Ochranný sprej na prelakovanie pevných povrchov

Oblasť použitia:

Ochranný nástriek kovových povrchov.



Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na požadovanú plochu a nechajte zaschnúť.

Vlastnosti výrobku:

Ochranný povlak pre kovy, pokovené povrchy a všetky ostatné hladké povrchy. Vhodný tiež aj pre kovové nástreky Metaflux.

- Skleno priehľadný povlak na báze epoxidu
- Vytvára hladký trvale pružný film
- Nesfarbuje sa vplyvom UV žiarenia alebo zahriatia
- Výdatnosť spreja: až 30 m² ochranného filmu

Príklady použitia:

Ideálny na zasklenie pevných povrchov a zvýšenie oteruvzdornosti vrchných vrstiev kovových nástrekov.



Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk