

70 - 34, 63 Antikorózna ochrana TS 400

Profesionálny antikorózný náter a inhibítor korózie kovových povrchov



Oblasť použitia :

Antikorózna ochrana kovových povrchov.

Spôsob použitia :

Prípravok aplikujte štetcom priamo na hrubé, očistené (hrdzu odstráňte drôtenou kefou) nemastné skorodované povrchy a nechajte zaschnúť. Náter je možné aplikovať pri teplotách +4 až +40°C, optimálna teplota 15-28°C.

Vlastnosti výrobku :

Antikorózný náter, zabráňujúci korózii oceľových povrchov, ktorý zároveň zastavuje koróziu na už zhrdzavených kovových plochách.

- Rýchloschnúci základový náter, prelakovateľný všetkými druhmi bežných farieb a lakov
- Vynikajúca príľnavosť
- Odolný UV-žiareniu
- Vhodný pre bodové zváranie
- Teplotná odolnosť: + 120°C
- Farby: 70-34 červenohnedá
70-63 šedá

Príklady použitia:

- všetky povrchové úpravy a opravy skorodovaných povrchov
- ochrana pred koróziou všetkých kovových materiálov



Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk