

70 - 35 Rost I Sol TOP

Profesionálny inhibítor na neutralizáciu korózie kovových povrchov



Oblasť použitia :

Konzervácia zhrdzavených plôch a vytvorenie žltého základného náteru jednou pracovnou operáciou vo všetkých oblastiach údržby kovových povrchov.

Spôsob použitia:

Inhibítor aplikujte štetcom priamo na hrubo očistené nemastné, skorodované povrchy, na ktorých inhibítor vytvorí izolačný základný náter žltej farby.

Vlastnosti výrobku:

Nová kombinácia odlišne pôsobiacich inhibítorov korózie vytvára extrémne odolný ochranný náter priamo na zhrdzavenom povrchu.

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Možnosť riedenia vodou (do 10 %)
- Výborná odolnosť voči hydroxidom, kyselinám a olejom
- Odolný proti starnutiu
- Prelakovateľný všetkými druhmi bežných farieb a lakov
- 500-hodinový soľný test podľa DIN 53 167 a DIN 50 021
- Nehorľavý

- Teplotná odolnosť: +140 °C
- Výdatnosť (vrstva náteru 90 µm): 1 kg / 4-5m²
- Rozsah teplôt pre aplikáciu: +4 až +40 °C, optimum 15 - 28 °C
- Vytvrdenie: 1 - 2 hod.
- Hodnota pH: 8,5
- Trvanlivosť: 1 rok v uzatvorenom balení

Príklady použitia:

- všetky povrchové úpravy a opravy zkorodovaných povrchov
- ochrana pred koróziou všetkých kovových materiálov

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk