

## 70 - 43 Lesklý zinkový sprej

Špeciálny zinkový sprej na profesionálnu ochranu povrchov



### Oblasť použitia :

Lesklý zinkový antikorozičný nástrek s vysokým obsahom zinkových častíc, použiteľný ako antikorozičná ochrana najvyššej kvality vo svojej triede. Ideálny na opravy žiarového zinkovania po zvaraní, vrtaní, rezaní a brúsení. Rýchloschnúci a vysoko vydatný.

### Spôsob použitia:

Pred upotrebením dózu s prípravkom pretrepávajújte tak dlho, aby sa miešacie guľôčky minimálne 20 sekúnd znateľne pohybovali. Následne aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti priamo na odmastený povrch. Na odmastenie je možné použiť produkt Metaflux 79-02 Čistič na špeciálne účely. Sprej po aplikácii vytvorí lesklý zinkový povlak, ktorý má antikorozičné vlastnosti porovnateľné s galvanickým pokovaním.

### Vlastnosti výrobku:

Ochranná vrstva obsahuje zinkové a hliníkové doštičky v čistote 98,5 %. Obsah kovov v suchom filme: 96 %.

- Rýchloschnúci
- Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
- Výdatnosť spreja: až 8 m<sup>2</sup>
- Schopnosť zasychať pri nízkych teplotách (- 5°C /45 min.)

### Príklady použitia:

- Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
- Opravy galvanizovaných dielov
- Povrchové úpravy vzhľadu súčastí a dielov
- Opravy po obrábaní a zvaraní

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk