

70 - 45 Zinkový sprej

Profesionálna zinková ochrana povrchov (obsah zinku 93 % v čistote 98,5 - 99 %)



Oblasť použitia :

Zinkový antikorozičný nástrek s vysokým obsahom zinkových častíc, použiteľný ako antikorozičná ochrana najvyššej kvality vo svojej triede. Ideálny na opravy žiarového zinkovania po zvaraní, vrtaní, rezaní a brúsení. Rýchloschnúci a vysoko vydatný.

Spôsob použitia:

Pred upotrebením dózu s prípravkom pretrepávajte tak dlho, aby sa miešacie guľičky minimálne 20 sekúnd znatelne pohybovali. Následne aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti priamo na odmastený povrch. Na odmastenie je možné použiť produkt Metaflux 79-02 Čistič na špeciálne účely. Sprej po aplikácii vytvorí lesklý zinkový povlak, ktorý má antikorozičné vlastnosti porovnateľné s galvanickým pokovaním.

Vlastnosti výrobku:

Ochranná vrstva zo zinkových doštičiek v čistote 98,5 - 99 %. Opravy poškodeného zinkovania podľa DIN 50.976 (1980). Jedným nástrekom vytvára 40 až 60 mm hrubú vrstvu zinku.

- Rýchloschnúci
- Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
- Výdatnosť spreja: až 8 m²
- Schopnosť zasychať pri nízkych teplotách (- 5°C /45 min.)

Príklady použitia:

- Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
- Opravy galvanizovaných dielov
- Povrchové úpravy vzhľadu súčastí a dielov
- Opravy po obrábaní a zvaraní

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk