

70 - 46 Zinkový základný sprej

Profesionálny zinkový sprej spomaľujúci účinky korózie



Oblasť použitia :

Zinkový antikorozičný nástrek s vysokým obsahom zinkových častíc, použiteľný ako antikorozičná ochrana najvyššej kvality vo svojej triede. Ideálny na opravy žiarového zinkovania po zvaraní, vrtaní, rezaní a brúsení. Služi ako základný náter.

Spôsob použitia:

Pred upotrebením dózu s prípravkom pretrepávajújte tak dlho, aby sa miešacie guľičky minimálne 20 sekúnd znatelne pohybovali. Následne aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti priamo na odmastený povrch. Na odmastenie je možné použiť produkt Metaflux 79-02 Čistič na špeciálne účely. Sprej po aplikácii vytvorí lesklý zinkový povlak, ktorý má antikorozičné vlastnosti porovnateľné s galvanickým pokovaním.

Vlastnosti výrobku:

Ochranná vrstva zo zinkových doštičiek v čistote 98,5 - 99 %.

- Rýchloschnúci
- Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
- Výdatnosť spreja: až 8 m²
- Teplotná odolnosť: +140°C
- Samočistiaci ventil

Príklady použitia:

- Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
- Opravy galvanizovaných dielov
- Povrchové úpravy vzhľadu súčastí a dielov
- Opravy po obrábaní a zvaraní

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk