

70-48 HT – LUB SPRAY NSF

Vysokoteplotné mazivo s NSF certifikáciou



Oblasť použitia:

Mazanie závitových a narazených spojov, vystavených extrémne vysokým prevádzkovým teplotám, vysokým tlakom a nepriaznivým podmienkam v potravinárskych a farmaceutických výrobných závodoch.

Spôsob použitia :

Sprej pred použitím dôkladne pretrepte a následne aplikujte z približne 30 cm vzdialenosti priamo na mazané miesto, závit alebo plochu.

Vlastnosti výrobku :

Špeciálne mazivo pre aplikácie v extrémnych prevádzkových podmienkach priemyselnej výroby a dielenskej údržby. Zabraňuje zhrdzaveniu, zapečeniu, opotrebovaniu závitových a narazených spojení. Zaisťuje mazanie extrémne namáhaných strojných súčiastok.

- Vhodný na konzerváciu oceľových, nerezových a nekovových spojov
- Odolný kyselinám, hydrxidom, horúcej aj studenej vode, benzínu a parám
- Odolný proti vyhoreniu a umývaniu
- Bez obsahu kovov
- Teplotná odolnosť -40 až +1400 °C
- Nespôsobuje elektrochemickú koróziu
- Nespôsobuje tvorbu lokálnych chemických článkov
- Certifikácia NSF H1 č. 154002

Príklady použitia:

- montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, ventily, šupátka, vretená, ochrana tesnení)
- eliminácia zadretia a deformácie závitov skrutiek, závesných čapov, ventilov, náprav, podporiek rozdeľovacieho potrubia
- mazanie závitových tyčí, vedení, vodiacich líšt, válčkových systémov
- montáže parných vedení (skrutkovania, tesnení, uzáverov, šupatiek)
- impregnácia tesnení a ochrana pre poškodením teplom

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV



TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk