

70 - 64 Silikónový sprej NSF

Silikónový sprej s NSF H1 certifikáciou



Oblasť použitia:

Univerzálny kľzný, mazací a separačný prostriedok, použiteľný pri teplotách od -45°C do $+220^{\circ}\text{C}$, vhodný na použitie v potravinárskom priemysle a pri výrobe nápojov.

Spôsob použitia :

Sprej aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti na ošetrovaný povrch a nechajte pôsobiť. Následne ošetrovaný povrch ľahko zotrite suchou čistou utierkou alebo priemyselne utierkou.

Vlastnosti výrobku :

Mazací a separačný sprej na priemyselné mazanie, konzerváciu, separáciu, impregnáciu a renováciu kovových povrchov, gumy a plastových povrchov. Vytvára na povrchu lesklý, tenký, kľzný mazací film. Udelením certifikácie NSF je ideálny pre použitie v potravinárskom priemysle.

- Bez farby a zápachu
- Antistatický účinok
- Zabraňuje zkrechnutiu, namrzaniu a zlepeniu gumových súčastí
- Skvele ošetruje gumové a plastové povrchy
- Izoluje elektrické kontakty proti vlhkosti
- Zabraňuje nežiaducej zachytávaniu farieb a lepidiel
- Vhodný pre separáciu foriem pri vstrikávaní plastov
- Teplotná odolnosť: -45°C až $+220^{\circ}\text{C}$
- Certifikácia NSF H1 č. 141653

Príklady použitia:

- špeciálny prípravok na údržbu a ochranu stáčacích a baliacich zariadení v potravinárstve
- vhodný hlavne do prevádzok na výrobu krmív, do farmaceutického a kozmetického priemyslu
- použiteľný na všetky kovové materiály, nerez ocel, plasty, gumu a iné
- ideálny na okamžité zlepšovanie kľzných vlastností u všetkých transportných systémov a pásov, koľajníc, vedení, váľčkových dráh a plniacich línií.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.



TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk