

## 70-70 THERMEX

Separáčna keramická hmota zabraňujúca prenosu tepla pri zvaraní

### Oblasť použitia:

V rámci strojovej výroby a údržby pri zvaračských, kováčskych a kúrenárskych prácach.

### Spôsob použitia :

Keramickú hmotu Thermex aplikujte priamo do bezprostrednej blízkosti zvaraného miesta alebo plochy tak, aby odvádzala teplo a žiar z okolia zvaru.

### Vlastnosti výrobku:

Thermex absorbuje a odvádzajú teplo a žiar zo zvarovania a spájkovania až do teploty +4000 °C a chráni tak okolie zvaru.

- Bez obsahu silikónu, tukov a olejov
- Zabraňuje zbytočným demontážam
- Zabraňuje opal'ovaniu farby a spekaniu káblov
- Zabraňuje poškodeniu pozinkovania, chrómov a plastov
- Zamedzuje vzniku nábehových farieb a tepelným deformáciám pri zvaraní
- Zmývateľný vodou
- Neobsahuje azbest
- Opakovane použiteľný
- Nezanecháva zvyšky

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.



TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk