

70-79

HL-S sprej

Vysoko výkonný ochranný zvärací sprej



Oblasť použitia:

Moderný, ochranný, keramický povlak pre zväracie procesy ako MIG/MAG, bodové, plazmové alebo laserové zváranie. Zabráňuje prichytávaniu kvapiek roztaveného kovu na zväracích hubiciach, kontaktných častiach a kontaktných prípravkoch.

Spôsob použitia :

HL-S sprej pre použitím dôkladne pretrepte po dobu 30-60 sekúnd. Ochranný povlak nanášajte zo vzdialenosti 25-30 cm priamo na ošetrovaný povrch a nechajte 1-2 minúty zaschnúť. Po zaschnutí vznikne suchý ochranný film, ktorý zabráňuje až po dobu 8 hodín prichytávaniu guľčiek roztaveného kovu na ošetrovanom povrchu bez potreby ďalšej aplikácie spreja. Spoločným používaním so špirálou Metaflux 70-7999 sa znižuje spotreba spreja až o 50%.

Vlastnosti výrobku:

Vysoko výkonný, ochranný, keramický, separačný sprej pre zväracie zariadenia. Ideálny pre ručné aj robotické zváranie MIG/MAG, bodové zváranie, plazmu a laserové zváranie. Tvorbou suchého keramického povlaku efektívne ochraňuje povrchy pred guľčkami roztaveného kovu až po dobu 8 hodín bez nutnosti ďalšej aplikácie spreja.

- Vytvára suchý ochranný povlak bez obsahu silikónu
- Ideálny pre MIG/MAG, plazmu, laser a bodové zváranie
- Ochraňuje zväracie hubice, upínadlá, kontaktné časti a kontaktné prípravy až po dobu 8 hodín
- Termický ochranný film predlžuje životnosť pracovných nástrojov
- Výrazne znižuje pracovné prestoje spojené s čistením zariadenia
- Použiteľný samostatne alebo s aplikačnou špirálou Metaflux 70-7999
- Veľmi ľahko odstrániteľný sprejom Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk