

70 - 82 Moly sprej

Vysokovýkonné mazivo s obsahom MoS₂ pre extrémne prevádzkové podmienky



Oblasť použitia:

V rámci preventívnej údržby na mazanie za extrémne vysokých prevádzkových teplôt, tlakov a nepriaznivých podmienok vo všetkých odvetviach priemyslu.

Spôsob použitia :

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo plochu.

Vlastnosti výrobku :

Univerzálne použiteľné mazivo na mazanie v extrémnych prevádzkových podmienkach priemyselnej výroby a dielenskej údržby. Zabraňuje prehrdzaveniu, opotrebovaniu a korózii na skrutkových spojoch, zaisťuje mazanie extrémne namáhaných strojových súčastí.

- Vysoká odolnosť sladkej aj slanej vode, rozpúšťadlám, kyselinám a luhom
- Neobsahuje meď a nikel
- Nevyvoláva elektrochemickú koróziu
- Teplotná odolnosť: -80 °C až +1200 °C
- Tlaková odolnosť: 350 N/mm²
- Chráni proti vnútrnej i povrchovej korózi a opotrebovaniu

Príklady použitia:

- montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, zostavovanie dielov, ochrana tesnení)
- eliminácia zadrenia a deformácie závitov skrutiek, závesných čapov, náprav, výfukov, podpierok rozdeľovacieho potrubia
- mazanie vysokoteplotných reťazí, ozubených prevodov
- maže závitové tyče, vedenia, tyče, vodiace lišty, valčekové systémy
- montáže parných vedení (skrutkové spoje, tesnenia, uzávery) a mazanie lisov
- impregnácia tesnení a ochrana pred poškodením teplom
- mazanie vstrekovacích dýz (plast. priemysel) a spaľovacích dýz (teplárne)
- brzdové systémy
- ťažká technika - žeriavy, otáčacie mostíky
- výťahy, zdvíhacie zariadenia

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV



TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk