

## 70 - 83 Klzný lakový sprej

Klzné suché mazivo s obsahom MoS<sub>2</sub>



### Oblasť použitia:

Suché klzné mazivo na údržbu dlhodobo zaťažovaných nízkorychlostných klzných miest, mazanie strojov v zábehu alebo znižovanie hlučnosti pracujúcich strojov. Použiteľné vo všetkých prevádzkach, ktoré vyžadujú mazanie suchým nemastným mazivom, na ktorom sa neprichyuje prach napr. mlyny, vápenky, tehelne a kameňolomy.

### Spôsob použitia :

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo plochu.

### Vlastnosti výrobku :

Odporúča sa ako vysoko kvalitné tuhé montážne mazivo, ktoré zasychá do 5 minút a ihneď maže. Na zaistenie trvalého mazania stačí len tenká vrstva. Jedná sa o suché trvalé antistatické mazanie s rýchloschnúcim klzným protikoróznym ochranným filmom. Je ideálne ako zabiehavúce alebo jednorázové mazanie. Ďalej sa používa na mazanie vodiacich líšt, saní a závitových vedení u obrábacích strojov, válčkových dráh, hriadeľov, ložisiek, ozubených kolies a pod.

- Výborné antikorózne účinky
- Konštantný koeficient trenia
- Nestarne a neživičnanie
- Výborná odolnosť voči kyselinám a hydroxidom
- Extrémna tlaková odolnosť
- Vynikajúca priľnavosť
- Rýchloschnúci
- Teplotná odolnosť: -120°C až +460°C

### Príklady použitia:

- trvalé suché mazanie strojových súčastí
- zábehové alebo jednorázové mazanie nových strojov
- mazanie vodiacich líšt, závitov, valčkových dráh, hriadeľov, ložísk, ozubených kolies a pod.

### Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV