

71 - 51 GRESE EP 50

Multifunkčné plastické mazivo



Oblasť použitia:

Mazanie ložísk a strojových dielov, zaťažovaných vysokými tlakmi, vibráciami a rázovými záťažami za bežných a vyšších teplôt.

Spôsob použitia :

Mazivo aplikujte ručným lisom alebo pomocou bežných mazacích zariadení (NLGI-2) priamo na určené miesta.

Vlastnosti výrobku :

Viacúčelové minerálne plastické mazivo s obsahom EP aditív, ktoré je zahustené lítiovým mydlom. Ideálne na mazanie valicých klzných ložísk, zaťažovaných vysokými tlakmi a vibráciami pri bežných a vyšších prevádzkových teplotách.

- Obsah EP aditív, ktoré predlžujú životnosť ložísk
- Výborná odolnosť voči tlaku a oteru
- Antikorózne účinky
- Zanedbateľná miera odlúčenia oleja

<u>Charakteristika</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Metóda</u>	<u>Typické hodnoty</u>
Konzistencia podľa NLGI			2
Zahusťovadlo-typ mýdla			Lithium
Farba			Jantarová
Viskozita zákl. oleja pri 40°	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	95
Bod skvapnutia	°C	NFT 60102	+ 180 °C
Teplotná odolnosť	°C		-20°C až +130°C
Otáčkový faktor	n.ds		Do 500 000
SKF Emcor test		SS-SIS 155130	neurčené
Korózia na medi		ASTM-D 4048	1a
4 guľičkový prístroj zaťaženia pri zváraní	kg	ASTM-D 2596	315
4 guľičkový prístroj parameter oteru (1h/40k)	Ø mm	ASTM-D 2266	0,5

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk