

71 - 52 GRESE HV 30

Multifunkčné vysokoteplotné plastické mazivo



Oblasť použitia:

Mazanie klzných a valivých ložísk, pracujúcich pri nízkych a stredných otáčkach pri vysokých prevádzkových teplotách, tlakoch a pôsobenia vody.

Spôsob použitia :

Mazivo aplikujte ručným lisom alebo pomocou bežných mazacích zariadení (NLGI-1) priamo na určené miesta.

Vlastnosti výrobku :

Komplexné minerálne kalcium-sulfonové plastické mazivo, vhodné na mazanie ložísk a strojových zariadení, pracujúcich pri nízkych a stredných otáčkach pri vysokých prevádzkových teplotách, tlakoch a pôsobenia vody.

- Výborná strižná a mechanická stabilita
- Extrémna priľnavosť k povrchom
- Vynikajúca antikoročná odolnosť a odolnosť voči vode

<u>Charakteristika</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Metóda</u>	<u>Typické hodnoty</u>
Konzistencia podľa NLGI			1
Zahusťovadlo-typ mydla			Vápenatý sulfonát
Typ základového oleja			Minerálny
Farba			Hnedá
Viskozita zákl. oleja pri 40°	mm ² /s (cSt)	DIN 51.562	300
Bod skvapnutia	oC	DIN ISO 2176	+ 315oC
Teplotná odolnosť	oC		-10oC až +250oC
Otáčkový faktor	n.ds		Do 300 000
SKF Emcor test		SS-SIS 155130	neurčené
Korózia na medi			neurčené
4 guľčkový prístroj zaťaženia pri zvaraní	kg	ASTM-D 2596	5000
Odolnosť striekajúcej vode - zotrvanie %		GM 9076P	80
Odolnosť solnej hmlie, 1 mil d.f.t.	Hod.	ASTM B-117	>300

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk