

75 - 03 Rezný olej

Syntetický rezný olej na obrábacie procesy, rezanie a vrtanie závitov



Oblasť použitia:

Univerzálne použiteľný rezný olej pre všetky kovy, od najtvrdších antikorových ocelí a titánu až po mäkké kovy, ako je meď, mosadz, hliník a rovnako tak aj pre liatinu. Univerzálne použiteľný na všetky rezné a tvarovacie procesy.

Spôsob použitia :

Vrtanie kovov: nastriekať na vrták alebo priamo na vrtaný povrch.

Rezanie kovov: nastriekať pozdĺž reznej hrany (pod pílový list).

Rezanie závitov: nastriekať priamo na obrábaný predmet.

Vlastnosti výrobku :

Rezný olej je kombináciou plne syntetických olejov a obsahuje špeciálne účinné látky, ktoré sa odparia až s prístupom kyslíka. Odparovaním dochádza k podchladeniu, ktoré teplo, vzniknuté trením pri vrtaní a rezaní, zachytí a rýchlo odvedie.

- Urýchľuje vrtanie a rezanie Cr-Ni ocele, antikorovej ocele a medi
- Výrazne zlepšuje kvalitu rezu
- Zamedzuje vzniku nábehových farieb pri Cr-Ni oceli a medi
- Neobsahuje nitrídy a agresívne aditíva
- Nepoškodzuje pokožku
- Bez zápachu
- Zvyšuje životnosť vrtákov a rezných nástrojov až o 100 %, zvyšuje rezný výkon píl pri rezaní kovov až o 40 %.

Príklady použitia:

- pre všetky rezné a deformačné procesy
- vo všetkých priemyselných odvetviach na vrtanie, rezanie závitov a rezanie kovov
- použiteľný pre všetky kovy od najtvrdších nerez ocelí a titánu až k mäkkým kovom ako meď, mosadz, hliník aj liatinu
- využiteľný pre výrobu, dielenské spracovanie a montáže

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk