

75 - 29 Silový čistič

Univerzálny, mierne kyslý čistič a odhrdzovač na priemyselné použitie



Oblasť použitia:

Prípravok na čistenie usadenín organického pôvodu kombinovaných s anorganickými, na odhrdzovanie a čistenie bežných povrchov a strojných súčastí od vápenatých usadenín, vodného kameňa, zvyškov betónu a masnôt.

Spôsob použitia :

Čistič nastriekajte postrekovačom priamo na znečistený povrch (odporúčame použiť štetec alebo kefu) a nechajte pôsobiť, pokým čistený povrch neprestane peniť. Následne čistený povrch dôkladne opláchnite vodou.

Vlastnosti výrobku:

Účinne odstraňuje hrdzu, vodný a močový kameň a vápenaté usadeniny na chromovaných aj nerezových armatúrach, sanitárnych zariadeniach, plaveckých bazénoch, čističkách odpadových vôd, na čistenie zoxidovaného povrchu napr. medi a mosadze pri klampiarenských prácach (pred pájkovaním, pre čistenie obkladov, kontajnerov a náradia v stavebníctve.)



- Použiteľný na bežné kovové materiály, hliník, meď, mosadz a chróm
- Rozpúšťa organické aj anorganické usadeniny
- Nehorľavý
- Aplikovateľný postrekom aj ponorom
- Biologicky odbúrateľný
- Riediteľný vodou v pomeroch 1:1 až 1:5

Príklady použitia: □

- Na súčasné odmasťovanie a odhrdzovanie v priebehu jednej pracovnej operácie.
- Na odstraňovanie betónu a malty zo stavebných strojov, vápenatých usadenín, hrdze a vodného kameňa z tepelných výmenníkov, plastikárskych lisov a foriem, čerpadiel a iných priemyselných zariadení.
- Na čistenie betónových podláh a keramických obkladov, odhrdzovanie skorodovaných povrchov a strojných dielov a odstraňovanie oxidov z medených a mosadzných plôch a predmetov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk