

75-50 Univerzálny čistič GEL NSF

Vysoko koncentrovaný odmasťovací prípravok so zvýšenou príľnavosťou

Oblasť použitia:

Univerzálna použiteľná, mierne penivá, vodou riediteľná náhrada technického benzínu a ostatných odmasťovadiel. Získaním gélovej štruktúry po nariadení vodou je optimálny na ručné aj strojové umývanie umývateľných povrchov, vrátane vertikálnych plôch v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, poľnohospodárstve a prevádzkach na výrobu krmív.

Spôsob použitia :

Ku zmene viskozity čističa dochádza pridaním vody. Nariedený čistič nastriekajte priemyselným postrekačom priamo na čistené miesto alebo plochu a nechajte pôsobiť až niekoľko minút. Čistený povrch následne dôkladne zotrite suchou handrou alebo opláchnite väčším množstvom vody. Pri aplikácii v potravinárskom priemysle vyčistené povrchy dôkladne opláchnite vodou! Čistič je vhodný pre ručné aj strojové tlakové umývanie a odmasťovanie. Pri čistení hliníkových a pozinkovaných povrchov používajte prípravok nariedený v pomere 1:30 až 1:40 a vopred overte toleranciu čisteného povrchu k čističu.

Vlastnosti výrobku :

Po nariadení vodou vytvára vysoko viskóznú štruktúru, ktorá zaisťuje zvýšenú príľnavosť čističa k vertikálnym plochám. Odstraňuje zvyšky rastlinných a minerálnych olejov a tukov, voskov, bielkovín, živice, zvyškov farieb, atramentov a sadzí z kovových strojných povrchov, skla, gumy, betónu, dreva, kameňa, plastov, textilu, nábytku, podláh a ostatných umývateľných povrchov. Poskytuje krátkodobú antikoróznú ochranu ošetrovaných plôch.

- NSF A registrácia č. 154313
- Po nariadení vytvára gélovú štruktúru
- Použiteľný na všetky umývateľné povrchy
- Vysoko účinný už pri bežných izbových teplotách
- Možnosť ohrevu až na +60°C
- Riediteľný vodou do pomeru až 1:40
- pH cca 12,5 (10% roztok)
- Na pozinkovaný povrch a eloxovaný hliník používať nariadený vodou v pomere 1:30 až 1:40
- Nezanecháva zvyšky
- Nehorľavý

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk