

## 76-37 Tekutá závlačka (stredná pevnosť)

### Prostriedok pre zaistenie šraubových spojov a lepení ložísk



#### Oblasť použitia:

Zaistenie závitových spojov proti samovoľnému uvoľneniu a lepeniu uložení ložísk použiteľné na všetky kovy.

#### Spôsob použitia:

Aplikujte malé množstvo prípravku priamo na závit alebo do domčeka ložiska a nechajte 3 hodiny vytvrdnúť.

#### Vlastnosti výrobu:

Zaistenie spojov Metaflux vytvrdzuje v kontakte s kovmi a materiálmi ako sú oceľ, zliatiny, meď a liatina len bez prístupu vzduchu.

- Pre lepenie všetkých uložení ložísk
- Vysoká odolnosť voči chemikáliám
- Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja
- Zabraňuje korózii v záвите
- Viskozita: 2000-5000 mPa.s
- Doba príľnutia (manipulačná pevnosť): 10-20 minút
- Moment odtrhnutia: 17-22 Nm
- Strihová pevnosť: 9-13 N/ mm<sup>2</sup>
- Schopnosť vyplniť špáru: 0,25m
- Použiteľné pre závit max. M 36
- Použiteľné pre ložiskové uloženia s vôľou do 0,25mm (ložiská stredne namáhané v krute)
- Teplotná odolnosť: -55 °C až 150 °C, prechodne až 200 °C
- Možnosť uvoľnenia spoja len vysokoteplotným ohrevom alebo vynaložením hrubšej sily
- **DVGW certifikácia**
- Skladovateľnosť: 1 rok

#### Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

### TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk