

76 - 40 Spojovacie tesnenie

Anaeróbny prípravok na tesnenie a lepenie spojovacích dielov



Oblasť použitia:

Tesnenie a lepenie spojovacích dielov, ako sú napr. valivé ložiská, ložiskové puzdrá, ložiská na hriadeľoch, čapy v blokoch motorov atď.

Spôsob použitia:

Aplikujte po kvapkách priamo na spájací diel. Vďaka vysokému stupňu čistoty sa dosiahne až trojnásobná hodnota statického trenia. Vytvrdzuje už po 15 minútach pri +20°C, ale úplné vytvrdenie nastáva po 8 hodinách.

Vlastnosti výrobku:

Tesnenia spojov Metaflux vytvrdzujú len bez prístupu vzduchu v kontakte s kovmi a materiálmi, ako sú oceľ, zliatiny, meď a liatina.

- Vynikajúce izolačné a tesniace vlastnosti
- Vysoká odolnosť voči chemikáliám
- Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja pri zachovaní rovnakých technických hodnôt
- Zabraňuje vzniku korózie
- Viskozita: 150 mPa.s
- Strihová pevnosť: 36 N/mm²
- Maximálna šírka škáry: 0,1 mm
- Teplotná odolnosť: -60°C až +200°C

Bezpečnostné pokyny :

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk