

76 – 58

Univerzálne tesnenie

Trvale plastický, vysokoteplotný, polyuretánový tmel



Oblasť použitia:

Trvale plastický tmel pre profesionálne tmelenie s vynikajúcou priľnavosťou k väčšine povrchov, spájajúca diely ako elastický nevytvrdzujúci film. Pre spojenia, ktoré majú zostať demontovateľné. Použiteľný na utesňovanie prírub v kombinácii s pôvodným, poškodeným aj novým plochým tesnením, pri spájaní závitov a hadicových spojov, krycích dosiek a pri montážnych opravách, pre motory a prevodovky a utesňovanie súčastí potrubí.

Spôsob použitia:

Aplikujte na čisté, suché a odmastené plochy. Zvyšky starých tesnení odstráňte. Naneste potrebné množstvo tmelu, nechajte 10-15 minút voľne odvetrať a potom preveďte vlastnú montáž. Spoj je zaťažiteľný po uplynutí 10-15 minút. Na jeho odstránenie použite Metaflux 80-07 Remoclean.

Vlastnosti výrobku:

- Vynikajúca priľnavosť k utesňovaným plochám
- Odolný väčšine olejov, tukov a mazív
- Odolný motorovým palivám, aditívam, plynom, vode a nemrznúcim kvapalinám
- Okamžité pripravený na použitie
- Rovnomerné dávkovanie mechanickou tryskou
- Zaťažiteľný po 10-15 minútach
- Schopnosť vyplniť špáru: 0,2 mm
- Teplotná odolnosť: - 55°C až +250 °C (prechodne +300 °C)
- Ľahká aplikácia tmelu
- Neobsahuje silikón a izokyanáty
- Farba: červená

Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk