

76 – 64 Silikónové tesnenie transparentné

Jednozložkový, silikónový, trvale elastický vysokoteplotný tmel



Rozsah použitia:

100% elastický silikónový tmel pre profesionálne lepenie a tmelenie kovových povrchov, plastov a skla.

Spôsob použitia:

Aplikujte na čisté, suché a odmastené plochy. Zvyšky starých tesnení odstráňte. Našraubujte trysku a silne stlačte ventil. Naneste potrebné množstvo tmelu a lepené plochy vzájomne preložte. Doba úplného vytvrdenia tmelu je závislá na hrúbke jeho vrstvy.

Vlastnosti výrobku:

- Jednozložkový silikónový tmel pre tmelenie a lepenie ocele, liatiny, hliníka, plastov, skla a iných materiálov pracujúcich pri vyšších prevádzkových teplotách.
- Odolný sladkej aj slanej vode, olejom, tukom, uhl'ovodíkom, riedeným kyselinám a hydroxidom
- Použiteľný na všetky povrchy vrátane hliníka
- Teplotná odolnosť: - 60 °C až +200 °C
- Vytvrdenie: cca. 3 mm / 24 hodín
- Použiteľný pri teplotách +5 až +40 °C
- Jednoduchá aplikácia tmelu

Príklady použitia:

- Tesnenie elektropotrebičov, elektromotorov, vývodov kurenarských telies, olejových vaní, vodných púmp, prevodoviek, diferenciálov, svetlometov, ochranných skriň atď.
- Opravy nádrží, dilatačných podlahových špár, chladiacich zariadení, sušiarňí a udiarňí. Ochrana šraubových spojov proti vnikaniu vody.

Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk