

## 76-66 Montážne lepidlo

Montážne lepidlo a tmel na báze MS hybridného polyméru



### Oblasť použitia:

Rýchle lepenie drevených, oceľových, plastových, sklenených, keramických a gumových materiálov, kameňa, betónu, omietok, farebných kovov a lakovaných povrchov. Produkt je vhodný pre vzájomné lepenie a tmelenie tak rovnakých ako aj rozdielnych materiálov.

### Spôsob použitia:

Lepené plochy je nutné pred lepením dôkladne očistiť a odmastiť. Na odmastenie lepených povrchov odporúčame produkty Metaflux 70-15 Rychločistiaci sprej a Porta 79-02 Čistič na špeciálne účely. Produkt naneste len na jednu plochu lepeného spoja. Lepené diely zarovnajte do správnej polohy a následne vzájomne silne pritlačte. K priľnutiu zlepovaných plôch dôjde takmer okamžite.

### Vlastnosti výrobku:

Kombinuje v sebe výhody silikónových a akrylátových tesniacich a lepiacich hmôt a nemá žiadne ich nevýhody. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Vďaka svojmu charakteru je ideálny na bezproblémové lepenie na zvislých plochách. Vytvára spoľahlivé spoje zabráňujúce prístupu vody a vzduchu.

- Vynikajúca priľnavosť k lepeným povrchom
- Trvale plastické a pružné
- Použiteľné na aplikácie pod vodou
- Priľnavé na vlhké a mokré povrchy
- Odolné UV žiareniu, poveternostným vplyvom a plesniam
- Výborná odolnosť voči chemikáliám
- Prelakovateľné bežnými farbami ihneď po aplikácii
- Bez obsahu silikónu a izokyanátu
- Trvalá teplotná odolnosť: -40 °C až +100 °C
- Aplikovateľné pri teplotách: +5 až +40 °C
- Povrchové vytvrdenie: 10-15 minút (23 °C, 55% RF)
- Úplné vytvrdenie: 3 mm/24 hod.
- Pevnosť v ťahu: 2,4 N/mm<sup>2</sup>
- Strihová pevnosť: 2,2 N/mm<sup>2</sup>
- Schopnosť vyplniť špáru: 25 mm
- Max. predĺženie: 200%
- Farba: biela
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov (v uzavretom obale pri teplotách +5 až +25 °C)

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiňte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV