

## 76-84 Tekutý kov

Univerzálne, rýchlo vytvrdzujúce, dvojzložkové lepidlo kovového vzhľadu



### Oblasť použitia:

Univerzálne použiteľné dvojzložkové lepidlo kovového vzhľadu, ktoré spája väčšinu materiálov napr. oceľ, liatinu, hliník, kameň, keramiku, drevo a tvrdé plasty. Lepidlo je vhodné aj na vzájomné kombinácie uvedených materiálov.

### Spôsob použitia:

Lepidlo nanášajte na materiály, ktoré sú dôkladne odmastené. Najlepšie výsledky lepenia dosiahnete mechanickým zdrsnením povrchu. Veľké množstvo lepidla znižuje kvalitu lepeného spoja. Lepidlo miešajte špachtľou, nie špičkou lepidla, priamo na lepenom mieste či ploche. Lepené diely vzájomne zarovnajete a lepené miesta silno pritlačte. Silný tlak zvyšuje odolnosť lepeného spoja.

### Vlastnosti výrobku:

Tekutý kov je možné po vytvrdení, asi 30 minútach, ručne alebo strojovo obrábať, vŕtať, frézovať, brúsiť a farebne prelakovať. Po vytvrdení je odolný vode, olejom, benzínu, liehu a ďalším chemikáliám.

- Kovový antracitový vzhľad
- Začiatok vytvrdenia: po 3 minútach
- Úplné vytvrdenie: po 12 hodinách
- Teplotná odolnosť: +120°C
- Šmyková pevnosť: 22 N/mm<sup>2</sup>
- Pevnosť v ťahu: 11 N/mm<sup>2</sup>
- Odolný vode a chemikáliám
- Schopnosť vyplniť až 4 mm širokú škáru

### Pevnosť podľa DIN 53 283

- 15 min. – 1 N/mm<sup>2</sup>
- 60 min. – 10 N/mm<sup>2</sup>
- 72 hod. – 25 N/mm<sup>2</sup>

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk