

79-70 Inhibitor korózie

Vysoko účinný pasivačný prostriedok a antikorózne aditívum



Oblasť použitia:

Krátkodobá antikorózna ochrana kovových povrchov pred povrchovými úpravami, teplovýmenných plôch tepelných výmenníkov a antikorózne aditívum do vodou riediteľných odmasťovačov a farieb.

Spôsob použitia:

Inhibitor korózie pridávajte ako antikorózne aditívum do odmasťovacieho kúpeľa v koncentrácii 0,5 – 8,0 %. Hodnota pH odmasťovacieho kúpeľa nesmie poklesnúť pod hodnotu pH=8. Ak pH kúpeľa poklesne pod túto hodnotu, pridajte ďalšie množstvo inhibítora.

Vlastnosti výrobku:

Antikorózna ochrana kovových povrchov a antikorózne aditívum vodou riediteľných odmasťovačov a farieb.

- Nehorľavý
- Bez obsahu fosfátov
- Krátkodobá ochrana kovových materiálov aj pri vonkajšom skladovaní
- Nízka spotreba (koncentrácia 0,5 – 8,0 %)



Bezpečnostné pokyny :

Dodržiňte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového materiálu.



TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk