

70-25 Metaflon

Vysoce výkonný mazací olej s PTFE částicemi pro extrémní podmínky

Oblast použití:

V celé oblasti ošetřování a údržby všech průmyslových a dílenských provozů, na stavbách, v garážích, skladech a halách, ve venkovním prostředí i v interiérech. Aplikovatelný pro mazání všech pohyblivých a kluzných mechanismů vyrobených z kovů nebo plastů včetně pryžových částí v náročných podmínkách s extrémním zatížením. Vytváří extrémně kluznou a odolnou vrstvu s vysokým obsahem PTFE (polytetrafluorethylenu).

Vlastnosti:

Mazací a separační přípravek bez obsahu silikonu pro profesionální dílenské použití s obsahem PTFE. Zabraňuje opotřebení a korozi šroubových spojů, zajišťuje mazání extrémně namáhaných strojních součástí, řetězů, „O“ kroužků, ozubených kol, lanových a pákových převodů.

- Dlouhodobé konzervační účinky proti atmosférickým vlivům, vytváří ochranný a mazací film, odpuzuje prach.
- Nenapadá gumu, plasty ani laky.
- Uvolňuje zrezivělé spoje.
- Vysoká vztlávanost po aplikaci, díky kapilárnímu efektu se dostane i do nejmenších dutin a spár, proniká pod znečištěná místa, čistí od nečistot a dehtu.
- Odolný vůči kyselinám a alkáliím.
- Odpuzuje vodu, vytěsňuje vlhkost a zabraňuje zamrznání mazaných míst.
- Neobsahuje silikon.
- Teplotní rozsah: -60 °C až +260 °C.

Způsob použití:

Po odstranění všech mastnot a nečistot nastříkejte sprej ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na mazané místo nebo plochu.

Příklady použití:

- mazání ložisek, šroubových spojů, kloubů a převodů
- mazání kluzných ploch, měřicích přístrojů, elektrosoučástí, řetězů
- mazání ozubených převodů, lanovodů, válečkových systémů, ventilů
- ochrana pryžových a plastových těsnění

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální doba použitelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	nažloutlá
hustota	0,67 g/cm ³
obsah VOC	71,1 %
vůně	charakteristická
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	365 °C
kategorie	mazací spreje

