

70-2504 Metaflon S1

Vysoce aditivovaný, mazací a konzervační olej do extrémních podmínek

Oblast použití:

V oblasti dlouhodobého ošetřování a údržby pro mazání v extrémních podmínkách ve všech odvětvích průmyslu. Vhodný pro mazání všech kluzných mechanismů.

Vlastnosti:

Konzervační, mazací a separační přípravek pro profesionální dílenské použití, zajišťující také mazání za sucha. Zabraňuje opotřebením a korozi šroubových spojů, zajišťuje mazání mimořádně namáhaných strojních součástí, řetězů, „O“ kroužků, ozubených kol, lan, lanových a pákových převodů..

- Extrémní obsah aditiv a PTFE
- Vynikající mazací schopnost
- Dlouhodobé konzervační a antikorozi účinky
- Nenarušuje gumové, plastové ani lakované povrchy
- Uvolňuje zrezivělé spoje, rozpouští rez a usazeniny
- Snižuje opotřebením pohyblivých součástí
- Vysoká vztlakovost a schopnost penetrace
- Odolný vůči kyselinám a alkáliím
- Odpuzuje vodu, vytěsňuje vlhkost a zabraňuje zamrznutí mazaných míst
- Bez obsahu silikonu
- Teplotní rozsah: -60 °C až +260 °C

Způsob použití:

Po odstranění všech mastnot a nečistot stříkejte sprej ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na mazané místo nebo plochu.

Příklady použití :

- mazání ložisek, šroubových spojů, kloubů a převodů
- mazání kluzných ploch, měřicích přístrojů, elektrosoučástí a řetězů
- mazání ozubených převodů, lanovodů, válečkových systémů a ventilů
- ochrana gumových a plastových těsnění

Skladování:

Skladujte v v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	nažloutlá
hustota	0,668 g/cm ³
obsah VOC	65.7 %
vůně	charakteristická
bod varu	44 °C
teplota vznícení	250 °C
kategorie	mazací spreje