

50-36 Razant Extra

Priemyselný odstraňovač farieb a lakov

Oblasť použitia:

Odstraňovanie starých vrstiev farieb, lakov a lepidiel z kovových drevených, betónových, drevených a sklenených povrchov.

Vlastnosti:

Extrémne účinný odstraňovač vrstiev farieb, lakov a lepidiel z kovových povrchov, betónových podláh, skla a dreva.

Spôsob použitia:

Odstraňovač nanášajte štetcom na natrenú plochu a nechajte pôsobiť 10 až 30 minút. Následne narušenú vrstvu farby alebo laku odstráňte kovovou špachtľou.

Profesionálny odstraňovač vrstiev týchto hmôt a materiálov:

- Syntetické, akrylátové, epoxidové a fermežové nátery, nitrolaky, vodou riediteľné farby a práškové farby
- Laky a farby na drevo
- Sadrové a syntetické omietky
- Lepidlá z betónových podláh
- Zvyšky gumy
- Grafity

Príklady použitia:

- renovácie strojov a výrobných zariadení
- renovácie kovových konštrukcií a dielov
- príprava povrchov pred novým lakováním
- renovácie drevených prvkov a nábytku
- odstraňovanie starých podlahových krytín
- údržba a obnova znečistených povrchov

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Nevystavujte slnku. Uchovávať uzamknuté. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Uchovávať v chlade. Minimálna trvanlivosť 48 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



Balenie: 5 l bandaska

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,996 g/cm ³
bod varu	79 °C
teplota vzplanutia	27 °C
vôňa	mierne aromatická
obsah VOC	80 %
kategória	špeciálne produkty

