

70-04 Ochranný zvärací sprej

Univerzálny separačný sprej na zváranie

Oblasť použitia:

Ochrana zváraného materiálu a trysiek horákov pred prichytávaním strusky a kvapiek kovu v priebehu zväračských prác.

Vlastnosti:

Zvärací sprej zabraňuje prichytávaniu kvapiek kovu a strusky na materiál v priebehu zväracieho procesu. Vytvára na povrchu neviditeľný separačný film. Poskytuje zváraným materiálom krátkodobú antikoróziu ochranu. Nemá žiadny vplyv na príľnavosť farieb k povrchu a kvalitu prevedenia následných povrchových úprav.

- Bez obsahu silikónu
- Omyvateľný len teplou vodou
- Na prírodnej báze
- Veľmi nízka spotreba
- Nehorľavý
- Vhodný aj pre zväracie automaty

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte z cca. 25 cm vzdialenosti priamo na zvárané miesto alebo hubicu zváraného zariadenia. Zvárané miesta následne opláchnite teplou vodou. Pre diely určené na pozinkovanie nie je vyžadovaná žiadna ďalšia príprava povrchu.

Príklady použitia :

- pre všetky metódy a druhy zväracích procesov
- vo všetkých zväracích prevádzkach, dielňach, zvarovniach
- pre zvarovacie a páliace automaty, linky, roboty

Skladovanie:

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti pri teplote od +5°C do +20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,67 g/cm ³
teplota topenia	0 °C
bod varu	100 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	0 %
kategória	produkty na zváranie

