

70-05 Uvolňovací sprej

Profesionálny uvolňovací prostriedok na povoľovanie zhrdzavených spojov

Oblasť použitia:

Prípravok na uvoľnenie zhrdzavejúcich závitov a spojov všetkých druhov a rozmerov. V priebehu niekoľkých minút uvoľní všetky skrutkové spoje prostredníctvom výnimočnej kombinácie vysoko vzliavajúcich a podchladzujúcich látok.

Vlastnosti:

Unikátna kombinácia penetračných olejov a podchladzujúcich látok, ktoré zmrstia hrdzu na povrchu zhrdzaveného spoja a uvoľnia tak priestor pre prácu látok s extrémnym penetračným účinkom.

- Extrémny kapilárny a podchladzujúci účinok
- Bez obsahu kyselín a tukov
- Bezozvyškový odpar do 60 minút od aplikácie
- Nenapadá natreté plochy
- Nevytvára nebezpečné výpary
- Použiteľný v extrémnych podmienkach

Spôsob použitia:

Pevne spojené diely dôkladne zbavte korózie a farby, sprej nastriekajte na zhrdzavený spoj a nechajte pôsobiť. Po uplynutí 5 - 15 minút skúste zhrdzavené skrutkové spojenie uvoľniť. V obzvlášť náročných prípadoch je vhodné pri súčasnom mechanickom povoľovaní postup zopakovať. Zvlhlé skrutkové spoje vopred vysušte.

Príklady použitia :

- povoľovanie zhrdzavených strojných dielov
- demontáže listových pier
- demontáže čapových spojov (aj kónických)
- údržba zhrdzavených reťazových prevodov atď.
- použiteľný na jemné aj hrubé závitov všetkého druhu, závlačky, čapy, spojky, spojovacie tyče, komponenty brzdovej sústavy, zámky, teleskopické antény, bovdeny, výfukové príklopky, maznice, olejové tlakové vedenie, zapalovacie sviečky, otočné čapy, odvzdušňovacie škrutky, hydraulické systémy, brzdové sústavy a iné

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajúte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávajúte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobu. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0,693 g/cm ³
obsah VOC	92,80 %
vôňa	benzínová
kategória	uvolňovanie spojov

